

### Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Encoder-Schnittstellenkarte
Kompatible Produktfamilie	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Diskreter Ausgangstyp	Differential
Kommunikationsprotokoll	RS422
Nennhilfsspannung [UH,nom]	5 V DC (Spannungsgrenzen: 5...5,5 V)
Anzahl von Impulsen pro Umdrehung	10000 für ATV71H - - 383 5000 für alle ATV61-Antriebe 5000 für ATV71H - M3 5000 für ATV71H - M3X 5000 für ATV71H - N4

### Zusatzmerkmale

Max. Versorgungsstrom	0,2 A
Schutzart	Kurzschlusschutz Überlastschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	50 m
Max. Betriebsfrequenz	300 kHz
Eingangssignal	A B Komplement von A Komplement von B
Eingangsimpedanz	440 Ohm
Elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: 0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24) <25 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 4,5 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) <25 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 4,5 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) <50 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 4,5 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 18) <50 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 4,5 V
Produktgewicht	0,2 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	23,000 cm
VPE 1 Gewicht	142,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,479 kg

## Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
SCIP-Nummer	Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU&nbsp;RoHS)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformatoren	<a href="#">Ja</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Veröffentlichung von Umweltinformationen	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	7

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------