

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Passives Filter
Produktspezifische Anwendung	Reduzierung von Stromoberwellen

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900
Nennbetriebsspannung [U,nom]	400 V +/-10 %
Frequenz der Stromversorgung	50 Hz +/- 2 %
Menge pro Antrieb	1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 22 kW/30 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 22 kW/30 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 22 kW/30 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 22 kW/30 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61W Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV71W Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 30 kW/40 hp 1 Filter pro Antrieb für Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 30 kW/40 hp
Nennstrom [In]	58 A für Eingang 60 A für Ausgänge
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
THDI	5 % für Frequenzumrichter ATV650 Motor: 22 kW/30 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV630 Motor: 22 kW/30 hp 10 % für Frequenzumrichter ATV61H Motor: 30 kW/40 hp 10 % für Frequenzumrichter ATV71H Motor: 30 kW/40 hp 10 % für Frequenzumrichter ATV71W Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV61W Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV650 Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV630 Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV950 Motor: 22 kW/30 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV930 Motor: 22 kW/30 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV950 Motor: 30 kW/40 hp 5 % für Frequenzumrichter ATV930 Motor: 30 kW/40 hp
Maximalstrom	1,5 x Bemessungsstrom (Dauer = 60 s)
Wirkungsgrad	98 %
Thermische Verluste	574 W

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Cos phi	1 (150 % des Netzstroms) 0,85 (75 % des Netzstroms) 0,99 (100 % des Netzstroms)
Elektrische Verbindung	A, B Klemme, Verbindungskapazität: 2,5 mm <sup>2</sup> X1-1 - X2-3 Klemme, Verbindungskapazität: 2,5-50 mm <sup>2</sup>
Elektrische Isolationsklasse	KlasseF
Produktgewicht	76 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP20 IP55 (enclosure mounting)
Vibrationsfestigkeit	2 mm Spitze zu Spitze (f= 5...13,2 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 0,7 gn (f= 13,2...150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Relative Luftfeuchtigkeit	5...85 % Betauung nicht zulässig
Umgebungstemperatur bei Betrieb	45...60 °C (mit Stromabfall von 3 % pro °C) 5...45 °C (ohne Stromreduzierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C Lagerung in Originalverpackung -25...65 °C beim Transport
Betriebshöhe	<= 1.000 m ohne Stromreduzierung > 1.000 - 4.000 m mit Stromabfall von 5 % pro 1000 m
Normen	IEC 61000-2-2 G5/4-Ingenieursempfehlung IEC 61000-3-4 IEC 61000-3-12 IEC 61000-2-4 IEC 61000-3-2

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	59,500 cm
VPE 1 Breite	61,500 cm
VPE 1 Länge	79,000 cm
VPE 1 Gewicht	93,600 kg

## Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU&nbsp;RoHS) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	<a href="#">Ja</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Rücknahme	No

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------