

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Dv/dt-Filter
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Maschine ATV340
Produktspezifische Anwendung	Ausgangsfilter
[In] Bemessungsstrom	6 A
Produktkompatibilität	ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 0,75 kW, 380-480 V ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 1,5 kW, 380-480 V ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 2,2 kW, 380-480 V ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 0,75 kW, 200 - 240 V ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 0,75 kW, 380-480 V ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 1,5 kW, 380-480 V ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 2,2 kW, 380-480 V ATV610 Frequenzumrichter - 0,75 kW, 380 - 415 V ATV610 Frequenzumrichter - 1,5 kW, 380 - 415 V ATV610 Frequenzumrichter - 2,2 kW, 380 - 415 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 0,75 kW, 380-480 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 1,5 kW, 380-480 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 2,2 kW, 380-480 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 0,75 kW, 200 - 240 V ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 0,75 kW, 380-480 V ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 1,5 kW, 380-480 V ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 2,2 kW, 380-480 V
Eingebaute Menge	1
Elektrische Verbindung	Klemmenleiste, Verbindungskapazität: 6 mm ² / AWG 10

Zusatzmerkmale

Max. Motorkabellänge	300 M ungeschirmtes Kabel 300 m abgeschirmtes Kabel
Dv/dt	3000 V/μs max. bei 200 - 240 V 3000 V/μs max. bei 380-480 V
Thermische Verluste	16 W bei 4 kHz
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs	100 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C (ohne Stromreduzierung) 50...60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
Betriebshöhe	0 - 1.000 m ohne Stromreduzierung 1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Breite	295 mm
Höhe	535 mm
Tiefe	215 mm
Produktgewicht	11 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 IP21 (mit Set VW3A53902)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	52,000 cm
VPE 1 Breite	60,000 cm
VPE 1 Länge	80,000 cm
VPE 1 Gewicht	38,000 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------