VW3A7741

Bremswiderstand, 60Ohm, 0,5 kW, IP20

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV900 Altivar Maschine ATV340	
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand	
Ohmscher Wert	60 Ohm	

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V mittlerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
	Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 1,5 kW 200 - 240 V schwerer
	Zyklus Frequenzumrichter ATV340 4 kW 380-480 V mittlerer Zyklus
	Frequenzumrichter ATV340 4 kW 360-460 V mittlerer Zyklus
	Frequenzumrichter ATV340 5,5 kW 500-460 V mittlerer Zyklus
	,
	Frequenzumrichter ATV930 11 kW 500-690 V mittlerer Zyklus
	Frequenzumrichter ATV930 10 hp 600 V mittlerer Zyklus
	Frequenzumrichter ATV930 15 hp 600 V mittlerer Zyklus
Einschaltdauer	Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <54 s braking with 100 % braking torque for
	a 120 s cycle
	Mittlerer Zyklus (Normalbetrieb) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s
	cycle
	Mittlerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <4 s braking with 165 % braking torque for a
	40 s cycle
	Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 165 % braking torque for a
	120 s cycle
Mittlere verfügbare Leistung	0,5 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: <= 10 mm² / AWG 8 für Antrieb
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Antrieb
Breite	175 mm
Höhe	465 mm
Tiefe	100 mm
Produktgewicht	3,8 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-2570 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	050 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	18,000 cm	
VPE 1 Breite	48,000 cm	
VPE 1 Länge	18,500 cm	
VPE 1 Gewicht	4,319 kg	

VPE 2 Art	P06	
VPE 2 Menge	12	
VPE 2 Höhe	75,000 cm	
VPE 2 Breite	60,000 cm	
VPE 2 Länge	80,000 cm	
VPE 2 Gewicht	60,820 kg	

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von
	EU RoHS)
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫ Ja
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------