

### Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV340 Altivar Prozess ATV900
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Wert	10 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC 250 V AC

### Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 37 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 45 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 90 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 37 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 45 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 90 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 30 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 37 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 75 kW 380-480 V schwerer Zyklus 2 pro Antrieb Frequenzumrichter ATV930 45 kW 500-690 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 55 kW 500-690 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 60 hp 600 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 75 hp 600 V schwerer Zyklus
Einschaltdauer	Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Mittlere verfügbare Leistung	19 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: <= 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 12 für Temperatur-Kontrollschalter M12 Stabdraht für Antrieb
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	540 mm
Höhe	1035 mm
Tiefe	860 mm
Produktgewicht	71 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP23
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	80,0 cm
VPE 1 Breite	120,0 cm
VPE 1 Länge	152,0 cm
VPE 1 Gewicht	94,5 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU&nbsp;RoHS) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	<a href="#">Ja</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------