

### Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Harmony XAC          |
| Produkt- oder Komponententyp | Pendel-Steuerstation |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | XACB                 |

### Zusatzmerkmale

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Typ der Bedieneinheit            | Doppelt isoliert                                      |
| Gehäusematerial                  | Glasfaserverstärktes Polyester                        |
| Stromkreistyp                    | Steuerkreis<br>Stromkreis                             |
| Gehäusotyp                       | Leergehäuse   |
| Anzahl der Ausschnitte           | 2 Ausschnitte   |
| Farbe der Bedieneinheit          | Gelb  |
| Kabeleinführung                  | Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 22...35 mm |
| Leitschiene                      | Ohne  |
| Grüner Bedieneraussch. Mitte     | 40 mm   |
| Normen                           | CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-5-1                  |
| Produktzertifizierungen          | CSA type 4  |
| Beschichtung                     | TH  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C   |
| Vibrationsfestigkeit             | 15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6       |
| Stoßfestigkeit                   | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27                      |
| Überspannungskategorie           | Klasse II entspricht IEC 61140                        |
| Schutzart (IP)                   | IP65 entspricht IEC 60529                             |
| Schutzart (IK)                   | IK08 entspricht EN 50102                              |
| Mechanische Lebensdauer          | 1000000 Zyklen  |
| Produktgewicht                   | 0,96 kg   |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 51,2 cm |
| VPE 1 Breite  | 10,7 cm |
| VPE 1 Länge   | 9,8 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 960,0 g |

## Nachhaltigkeit

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH-Verordnung           | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| REACH frei von SVHC        | Да  |
| EU-RoHS-Richtlinie         | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Giftiges Schwermetall frei | Да  |
| Quecksilberfrei            | Да  |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | <a href="#">Да</a>  |
| China RoHS-Verordnung      | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|