

Hauptmerkmale

Baureihe	Micro Pragma
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusetyyp	Modulares Gehäuse
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe	2
Anzahl an horizontalen Reihen	1
Art der Tür	Reversibel Transparent
Breite	51 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	60 mm

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	4
Gesamtzahl der 18-mm-Module	2
Schientyp	DIN
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Material
Innentiefe	54 mm
Farbe	Gehäuse: weiß (RAL 9003)
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Normen	EN 60439-3 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 IEC 23-48
Feuerbeständigkeit	650 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	75,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	23,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,875 kg
VPE 3 Art	P12

VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	80,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	74,0 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------