

Hauptmerkmale

Baureihe	Micro Pragma
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusetyyp	Modulares Gehäuse
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe	6
Anzahl an horizontalen Reihen	1
Art der Tür	Reversibel Transparent
Breite	140 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	72 mm

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	12
Gesamtzahl der 18-mm-Module	6
Schientyp	DIN
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Gehäusematerial	Gehäuse: selbstverlöschendes Material
Innentiefe	66 mm
Farbe	Gehäuse: weiß (RAL 9003)
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Normen	IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 IEC 23-48 EN 60439-3
Feuerbeständigkeit	650 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60529 (with installation of devices IP40 minimum)
Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN 50102

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	14,000 cm
VPE 1 Länge	16,500 cm
VPE 1 Gewicht	230,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	24,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,130 kg
VPE 3 Art	P12

VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	36,520 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------