

Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Baureihe | Mureva |
| Produktname | Mureva Enclosure |
| Produkt- oder Komponententyp | Wetterfestes Gehäuse |
| Gehäusentyp | Gehäuse für modulares Gerät mit Schnittstelle |
| Beschreibung der Montageplatte | Geschlitzt |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|--|
| Gehäusemontage | Oberfläche |
| 9-mm-Raster | 24 |
| Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe | 12 |
| Gesamtzahl der 18-mm-Module | 36 |
| Anzahl der horizontalen Reihen | 3 |
| Elektrische Isolationsklasse | Doppelisolierung Klasse II |
| Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle | 4 |
| Anzahl von Platten | 1 für 65 x 85-Steckdosen 4 für Drucktastersteuerungen |
| Gelieferte Ausrüstung | 3 Markierungs-Bausatz 3 Kabelbinder 1 Platte für 65 x 85-Steckdose 4 Platte für Drucktastensteuerung 1 Klemmenleistenhalterung 2 Klemmenleiste, 32 Löcher |
| Art der Frontabdeckung | Transparent Reversibel |
| [In] Bemessungsstrom | 125 A |
| Schienentyp | DIN |
| Anzahl der Ausschnitte PG ISO | 17 |
| Anzahl der Klemmenblöcke | 2 Erde/Neutral (Schraubverbindung) mit 32 Abgänge |
| Verteilerblock-Ausgänge | 32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ² |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Optionale Verriegelung |
| Gehäusematerial | Selbstverlöschendes Polymer |
| Basisabmessungen | 90 x 100 mm |
| Breite | 448 mm |
| Höhe | 610 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Innentiefe | 88 mm |
| Farbe | Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035) |

Montage

| | |
|---------------------------------|---|
| Normen | IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 50262 |
| Feuerbeständigkeit | 650 °C entspricht IEC 60695-2-1 |
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK09 entspricht EN 50102 |
| Umwelteigenschaften (UV) | UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013 |
| Überspannungskategorie | II |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...60 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 62,000 cm |
| VPE 1 Breite | 47,000 cm |
| VPE 1 Länge | 17,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,635 kg |
| VPE 2 Art | P12 |
| VPE 2 Menge | 19 |
| VPE 2 Höhe | 80,000 cm |
| VPE 2 Breite | 80,000 cm |
| VPE 2 Länge | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 119,065 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|--|--|
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| SCIP-Nummer | 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0 |
| BVB |  Akzeptiert |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Ausnahmeinformationen |  Ja |
| China RoHS-Verordnung |  RoHS-Erklärung Für China |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Halogengehalt Leistung | Halogenfreies Produkt |
| Rücknahme | No |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) | 32 |
| Mindestprozentsatz an Recycling | 26 |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|