Produktdatenblatt Eigenschaften

5590482

Thorsman, TTA-G3 Gitterlamelle, weiß, AUL-Effektminium, 40 Stück



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Lüftungsrippe
Menge pro Satz	40 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	OptiLine 50	
Dimension des Lichtwellenleiters	140 x 63 mm 140H x 63 mm 120 x 63 mm	
Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium	
Befestigungsmodus	Schnappmontage	
Farbe	Weiß (RAL 9010)	
Material	Aluminium pulverbeschichtet	
Länge	2500 mm	
Höhe	20 mm	
Breite	3 mm	

Montage

Betriebstemperatur	-25 60 °C	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	250 cm
VPE 1 Breite	0,3 cm
VPE 1 Länge	2 cm
VPE 1 Gewicht	117 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	7,1 cm
VPE 2 Breite	9,6 cm
VPE 2 Länge	251 cm
VPE 2 Gewicht	5,106 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	1920
VPE 3 Höhe	42,4 cm
VPE 3 Breite	120 cm

VPE 3 Länge	256 cm
VPE 3 Gewicht	266,088 kg
Nachhaltigkeit	
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
REACh free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	₽ Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung	
Gewährleistung	18 months