Produktdatenblatt Eigenschaften

82032

Anbausteckdose verriegelt, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva	
Produkt- oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose	
Kurzbezeichnung des Geräts	Mureva socket	
Stecker/Steckdosen- Kategorie	Niederspannung	
Beschreibung der Pole	3P + E	
Netzwerktyp	AC	
Ausgangsstandard	Industriell	

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Schalttafelmontage
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200-250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
ErdZapfPos. im Uhrzeigers.	9 h
Schutzart	Ohne Schutz
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Kontaktmaterial	Hülsen: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Maximaler Kabelquerschnitt	10 mm²
Max. Kabelaußendurchmesser	25 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0,644 kg
Basisabmessungen	103 x 225 mm
Höhe	225 mm
Breite	103 mm
Tiefe	127 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe	Bau

Montage

Normen	IEC 60309-1	
	IEC 60309-2	
Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529	
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 62262	
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-11	
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C	
	70 % bei 30 °C	
	90 % bei 20 °C	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s)	
	-2540 °C	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	10,5 cm	
VPE 1 Breite	26,0 cm	
VPE 1 Länge	17,0 cm	
VPE 1 Gewicht	750,0 g	
VPE 2 Art	S03	
VPE 2 Menge	5	
VPE 2 Höhe	30,0 cm	
VPE 2 Breite	30,0 cm	
VPE 2 Länge	40,0 cm	
VPE 2 Gewicht	4,237 kg	

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
REACH-Verordnung	☑REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫Да
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
CO2-Bilanz (kg.eq.CO2)	43
Mindestprozentsatz an Recycling	46

Vertragliche Gewährleistung

	<u> </u>	
Gewährleistung		18 Monate