

### Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	iMX+OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	AC-12 2 A bei 48 V, AC 50 Hz DC-12 2 A bei 48 V, DC
[Uc] Steuerkreisspannung	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
9-mm-Raster	2

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti9 iC65 Acti9 ARA Acti9 iDPN Vigi Acti9 iLD Acti9 iSW-NA Acti9 RCA Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter Acti9 iDPN (China version) Acti9 iC60 Acti9 iC40
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 5 mm <sup>2</sup> - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,4 mm <sup>2</sup> - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 3 mm <sup>2</sup> - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,4 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	IMX+OF

### Montage

Normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	7,900 cm
VPE 1 Länge	9,300 cm
VPE 1 Gewicht	80,000 g

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	26,500 cm
VPE 2 Gewicht	700,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,783 kg

## Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Ja
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformatoren	<a href="#">Ja</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Veröffentlichung von Umweltinformationen	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschaftsprofil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------