

Hauptmerkmale

Baureihe	ISW-NA IC60 IID ISW 40 - 125
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Zubehör / Teiletyp	Steuerungszubehör
Grifffarbe	Rot
Montageart des Drehgriffs	Verlängert

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Einschubtechnik Fixiert
Verriegelung des Drehgriffs	Vorhängeschloss in AUS-Stellung Max. 3 Vorhängeschlösser Verriegelbar in Position O
Montageposition des Drehgriffs	Seitlich Vorne

Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,700 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	47,500 cm
VPE 1 Gewicht	658,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,800 kg

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	4799aa29-43df-47e5-9ded-ac5e33a3c1da
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformatonen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China

Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Halogengehalt Leistung	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------