



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Range of product | Acti9 |
| Kurzbezeichnung des Geräts | iATLz |
| Produkt- oder Komponententyp | Impedance adaptation auxiliary |
| Steuerkreisspannung | 130 - 240 V AC 50/60 Hz |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| [Ui] Nennisolationsspannung | 440 V |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Fernsteuerbetätigungsart | Leuchtdrucktaster 3 mA |
| Montagemodus | Befestigt, links an TL |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| 9-mm-Raster | 2 |
| Höhe | 86 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 71 mm |
| Farbe | Weiß |
| Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest Tunnelklemmen Kabel 0,5...4 mm ² - Kabelfestigkeit: fest - mit Kabelende Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel Tunnelklemmen Kabel 1...4 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende |
| Drahtabsolierungslänge | 11 mm |
| [M] Anzugsdrehmoment | 1 Nm |
| Kompatible Produktfamilie | Acti 9 Acti9 iTL iTL Acti 9 Acti9 iTL iTLi Acti 9 Acti9 iTL iTLs Acti 9 Acti9 iTL iTLc |
| Produktkompatibilität | ITL (32 A) ITL (16 A) |

Montage

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Überspannungskategorie | III |
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Tropentauglichkeit | 2 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % bei 55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Normen | EN/IEC 60669-2-2 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,000 cm |
| VPE 1 Breite | 1,800 cm |
| VPE 1 Länge | 9,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 93,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 12 |
| VPE 2 Höhe | 8,500 cm |
| VPE 2 Breite | 9,200 cm |
| VPE 2 Länge | 23,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,169 kg |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 72 |
| VPE 3 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 7,483 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Toxic heavy metal free | Ja |
| Mercury free | Ja |
| RoHS exemption information | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|