

### Hauptmerkmale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe                     | Acti9            |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene      |
| Montagemodus                 | Horizontal       |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Leitungen   | 1L               |
| Länge in 18-mm-Modulen       | 57               |
| Normen                       | EN/IEC 61439-1   |

### Zusatzmerkmale

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Anzahl der Wege                    | 38-polig Zus. + 1 L   |
| Verteilertyp                       | Aux L   |
| Polkonfiguration für 1-Weg         | 1 x 1P  |
| Anschlussraster                    | 18 mm   |
| Anschlusstyp                       | Zinke   |
| Abstand zwischen den Polen         | 27 mm   |
| Beschriftung                       | L   |
| Isolation                          | Isoliert  |
| Gerätedarstellung                  | Ablängbar   |
| Geliefertes Zubehör                | Satz à 10 Endstück  |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom       | 100 A bei 40 °C   |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung    | 415 V AC  |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 500 V AC entspricht IEC 61439-2   |
| Montageort                         | Oben oder unten auf Tunnelklemmen<br>Oben oder unten auf Doppelklemme   |
| 9-mm-Raster                        | 114   |
| Breite                             | 1000 mm   |
| Farbe                              | Weiß (RAL 9003)   |
| Kompatible Produktfamilie          | Acti9 Acti9 iC60<br>Acti9 Acti9 iK60<br>Acti9 Acti9 iID<br>Acti9 Acti9 iID K<br>Acti9 Acti9 iSW<br>Acti9 Acti9 iSW-NA<br>Multi 9 Multi9 C60 |

### Montage

|                    |   |
|--------------------|---|
| Feuerbeständigkeit | 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1  |
| Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60947-7-1                |
| Schutzart (IP)     | IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 5,500 cm   |
| VPE 1 Breite  | 9,000 cm   |
| VPE 1 Länge   | 107,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 160,000 g  |
| VPE 2 Art     | CAR        |
| VPE 2 Menge   | 5          |
| VPE 2 Höhe    | 5,500 cm   |
| VPE 2 Breite  | 9,000 cm   |
| VPE 2 Länge   | 107,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,296 kg   |
| VPE 3 Art     | P12        |
| VPE 3 Menge   | 270        |
| VPE 3 Höhe    | 75,000 cm  |
| VPE 3 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 3 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 81,984 kg  |

## Nachhaltigkeit

|  |   |
|--|---|
| SCIP-Nummer                              | 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431  |
| BVB                                      | <a href="#">Прието</a>  |
| REACH-Verordnung                         | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| EU-RoHS-Richtlinie                       | Съвместим <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Giftiges Schwermetall frei               | Да  |
| Quecksilberfrei                          | Да  |
| RoHS-Ausnahmeinformationen               | <a href="#">Да</a>  |
| China RoHS-Verordnung                    | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschaftsprofil               | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                                     | Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|