Produktdatenblatt Eigenschaften

A9XAH257

Phasenschiene Steg, ablängbar, 2P +Hilfsschalter, 57 TE, 100A

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9	
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene	
Montagemodus	Horizontal	
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör	
Beschreibung der Leitungen	1L + N	
Länge in 18-mm- Modulen	57	
Normen	EN/IEC 61439-1	

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	22-polig Zus. + N + 1 L
Verteilertyp	Aux N L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 1P + N
	1 x 2P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	45 mm
Beschriftung	N L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	Satz à 10 Endstück
[le] Betriebsbemessungstrom	100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen
	Oben oder unten auf Doppelklemme
9-mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti9 Acti9 iC60
	Acti9 Acti9 iK60
	Acti9 Acti9 iID
	Acti9 Acti9 iID K
	Acti9 Acti9 iSW
	Acti9 Acti9 iSW-NA
	Multi 9 Multi9 C60

Montage

Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen
ochulzan (ii)	ii 20 Mit Elidstackeli dila Zilikeliabdeckuligeli

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	107,000 cm
VPE 1 Gewicht	433,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	5,500 cm
VPE 2 Breite	9,000 cm
VPE 2 Länge	107,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,167 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	135
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	70,509 kg

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
BVB	<mark>₫</mark> Прието
REACH-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим EEU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫Да
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци

Vertragliche Gewährleistung

•	•	
Gewährleistung		18 months