

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe | Acti9 |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene |
| Montagemodus | Horizontal |
| Zubehör / Teilekategorie | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Leitungen | 3L + N |
| Länge in 18-mm-Modulen | 12 |
| Normen | EN/IEC 61439-1 |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------------|---|
| Anzahl der Wege | 3-polig N + 3 L |
| Verteilertyp | N L1 L2 L3 |
| Polkonfiguration für 1-Weg | 1 x 3P + N 1 x 4P |
| Anschlussraster | 18 mm |
| Anschlusstyp | Zinke |
| Abstand zwischen den Polen | 72 mm |
| Beschriftung | N L1 L2 L3 |
| Isolation | Isoliert |
| Gerätedarstellung | Ablängbar |
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom | 100 A bei 40 °C |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 415 V AC |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 500 V AC entspricht IEC 61439-2 |
| Montageort | Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme |
| 9-mm-Raster | 24 |
| Breite | 220 mm |
| Farbe | Weiß (RAL 9003) |
| Kompatible Produktfamilie | Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi9 C60 |

Montage

| | |
|--------------------|---|
| Feuerbeständigkeit | 960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1 |
| Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60947-7-1 |
| Schutzart (IP) | IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2,900 cm |
| VPE 1 Breite | 2,200 cm |
| VPE 1 Länge | 21,300 cm |
| VPE 1 Gewicht | 129,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 5 |
| VPE 2 Höhe | 6,200 cm |
| VPE 2 Breite | 9,100 cm |
| VPE 2 Länge | 24,800 cm |
| VPE 2 Gewicht | 702,000 g |
| VPE 3 Art | S02 |
| VPE 3 Menge | 40 |
| VPE 3 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 5,860 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|--|---|
| SCIP-Nummer | 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431 |
| BVB |  Akzeptiert |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Giftiges Schwermetall frei | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Ausnahmeinformatoren |  Ja |
| China RoHS-Verordnung |  RoHS-Erklärung Für China |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|