

### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts	KBA
Produktkompatibilität	Canalis KBA Stromschienenverteiler 25...40 A
Angebotstyp	Kontrollsystem
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Material der Kabel	Aluminium
[Ie]	40 A
Betriebsbemessungsstrom	25 A
[Ue]	230-400 V
Betriebsbemessungsspannung	
Anzahl der Kreise	1
Polarität des Sammelschienenverteilers	3L + N + PE L + N + PE
Schutzart	Ohne Schutz
Kontrolltyp	Kommuniziert
Kommunikationsprotokoll	DALI KNX
Farbe	Weiß (RAL 9003)

### Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Endabdeckung
Montageort	Rechts
Montagemodus	Durch Schrauben
Montagehalterung	Sammelschiene
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenleiste - S. 21 - Schraubklemmverbinder für 10 mm <sup>2</sup>
Breite	320 mm
Tiefe	75,5 mm
Höhe	78,5 mm
Produktgewicht	500 g
Normen	IEC 61439-6

### Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	39 cm
VPE 1 Gewicht	800 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	20 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm

VPE 2 Gewicht	8,4 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	50 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	75,7 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	<a href="#">Да</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Veröffentlichung von Umweltinformationen	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
PVC-frei	Да
Halogengehalt Leistung	Продукт без халоген

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------