

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kurzbezeichnung des Geräts	KBA
Produktkompatibilität	Canalis KBA Stromschienenverteiler 25...40 A
Angebotstyp	Klassisch Kontrollsystem
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Material der Kabel	Aluminium
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	40 A 25 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-400 V
Anzahl der Kreise	1
Polarität des Sammelschienenverteilers	3L + N + PE L + N + PE
Schutzart	Ohne Schutz
Kontrolltyp	Kommuniziert
Kommunikationsprotokoll	DALI
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Endabdeckung
Montageort	Zentral
Montagemodus	Durch Schrauben
Montagehalterung	Sammelschiene
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenleiste - S. 21 - Schraubklemmverbinder für 10 mm ²
Breite	562 mm
Tiefe	75,5 mm
Höhe	75,5 mm
Produktgewicht	500 g
Normen	IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,0 cm
VPE 1 Breite	22,0 cm
VPE 1 Länge	64,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,7 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	22
VPE 2 Höhe	80,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	67,9 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
PVC-frei	Да
Halogengehalt Leistung	Продукт без халоген

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------