

### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Produktkompatibilität	Canalis KSA Stromschienenverteiler 500...1000 A
Angebotstyp	Erweitert
Produkt- oder Komponententyp	Einspeisungseinheit
Material der Kabel	Aluminium
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	630 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 - 690 V
Anzahl der Kreise	1
Polarität des Sammelschienenverters	3L + N + PE
Schutzart	Leistungsschalterschutz
Kontrolltyp	Drehgriff
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Zusatzmerkmale

Montageort	Links
Montagehalterung	Sammelschiene
Gehäusematerial	Metall
Anschlüsse - Klemmen	Kabel mit Öse Schienen
Breite	1229 mm
Tiefe	390 mm
Höhe	457 mm
Produktgewicht	39,2 kg
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	39,9 cm
VPE 1 Breite	50 cm
VPE 1 Länge	123 cm
VPE 1 Gewicht	44,86 kg

## Nachhaltigkeit

BVB	<a href="#">Прието</a>
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	<a href="#">Да</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Veröffentlichung von Umweltinformationen	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Halogengehalt Leistung	Продукт без халоген

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------