

### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Halterung
Produktkompatibilität	KS
Montage der Befestigungsvorrichtung	Bodenmontage
Max. Last	70 kg
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilkategorie	Befestigungszubehör
[le] Betriebsbemessungsstrom	1000,0 A
Produktgewicht	700 g

### Montage

Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
--------	----------------------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	43,500 cm
VPE 1 Länge	14,200 cm
VPE 1 Gewicht	255,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,000 cm
VPE 2 Breite	43,500 cm
VPE 2 Länge	43,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,738 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	360
VPE 3 Höhe	61,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	104,000 kg

## Nachhaltigkeit

BVB	<a href="#">Прието</a>
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	<a href="#">Да</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Veröffentlichung von Umweltinformationen	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Halogengehalt Leistung	Продукт без халоген

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------