

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Produkt- oder Komponententyp	Halterung
Produktkompatibilität	KS
Montage der Befestigungsvorrichtung	Unter Decke oder Stahlträger
Max. Last	80 kg

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	1000,0 A
Breite	135 mm
Tiefe	428 mm
Höhe	1 m
Produktgewicht	2,8 kg

Montage

Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2
--------	----------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,100 cm
VPE 1 Breite	13,500 cm
VPE 1 Länge	39,400 cm
VPE 1 Gewicht	2,700 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	15,500 cm
VPE 2 Breite	19,000 cm
VPE 2 Länge	106,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,018 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	208,000 kg

Nachhaltigkeit

BVB	Прието
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Halogengehalt Leistung	Продукт без халоген

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------