

Hauptmerkmale

| | |
|---|---------------------------------------|
| Baureihe | TeSys |
| Produkt- oder Komponententyp | Schützspule |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LXD1 |
| Steuerstromkreis-Typ | AC bei 50/60 Hz |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 230 V AC 50/60 Hz |
| Durchschnittlicher Widerstand | 538,6 Ohm bei 20 °C |
| Induktivität des geschlossenen Stromkreises | 20 H |
| Produktkompatibilität | LC1DT20 - DT40 CAD LC1D09 - D38 |
| Mechanische Lebensdauer | 15 Mcycles |
| Max. Betriebsrate | 3600 cyc/h 60 °C |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Spulentechnologie | Ohne integriertes Beschaltungsmodul |
| Steuerkreisspannungsgrenzen | Abfallspannung: 0,3 - 0,6 Uc bei 50/60 Hz (bei <60 °C) Betrieb: 0,8 - 1,1Uc bei 50 Hz (bei <60 °C) Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc bei 60 Hz (bei <60 °C) |
| Anzugsleistung in VA | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C) |
| Halteleistungsaufnahme in VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C) |
| Wärmeabgabe | 2...3 W bei 50/60 Hz |

Montage

| | |
|---------------------------------|------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...60 °C |
| Produktgewicht | 0,07 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,500 cm |
| VPE 1 Breite | 6,300 cm |
| VPE 1 Länge | 4,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 70,000 g |
| VPE 2 Art | S02 |
| VPE 2 Menge | 100 |
| VPE 2 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 7,450 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|--|--|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| REACH frei von SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration |
| Giftiges Schwermetall frei | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | Ja |
| China RoHS-Verordnung | RoHS-Erklärung Für China |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|