

Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Ansatzbolzen
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa TBS Thalassa Thalassa TBP
Geräteaufbau	1 Montageplatte
Material	Galvanisierter Stahl

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch Schrauben - Schraubentyp M4 selbstschneidend - auf Ansatzbolzen Ort
Höhe	Nennwert: 291 mm Echt: 215 mm
Breite	Nennwert: 241 mm Echt: 265 mm
Dicke	1,5 mm
Produktgewicht	0,26 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	26,500 cm
VPE 1 Breite	21,500 cm
VPE 1 Länge	0,200 cm
VPE 1 Gewicht	640,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,000 cm
VPE 2 Breite	23,500 cm
VPE 2 Länge	28,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,414 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	34,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	352,000 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------