

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Stromverteilerschiene
Geräteanwendung	Mehrzweck
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Stifterde
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Konfiguration der Ausgangspole	2P + E mit Rollläden
Menge pro Satz	Satz à 1
Farbe	Aluminium

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	1 Stromschiene Befestigungselemente
Position der Erdungslasche	35° Erdungskabelschuh
Anzahl der Steckdosen	7
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC
Montagehalterung	Stütze 19-Zoll-Rack
Befestigungsmodus	Direktbefestigung Durch Konsolen
Material	Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenbeschaffenheit	Eloxiert
Elektrische Verbindung	3 m Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm ² H05VV-F3G1.5
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Breite	482,6 mm
Tiefe	44 mm

Montage

Feuerbeständigkeit	850 °C
Gütesiegel	UTE
Normen	NBN C 61-112-1 IEC 60884 NFC 61-314

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	57,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,166 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	29,0 cm
VPE 2 Breite	37,5 cm

VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	23,32 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------