

### Hauptmerkmale

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Baureihe                                  | Actassi                 |
| Produkt- oder Komponententyp              | Stromverteilerschiene   |
| Geräteanwendung                           | Mehrzweck               |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung            |
| Zubehör / Teilekategorie                  | Stromverteilungszubehör |
| Konfiguration der Ausgangspole            | 2P + E mit Rollläden    |
| Menge pro Satz                            | Satz à 1                |
| Farbe                                     | Aluminium               |

### Zusatzmerkmale

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Geräteaufbau                    | 1 Stromschiene<br>Befestigungselemente                      |
| Position der Erdungslasche      | 35° Erdungskabelschuh                                       |
| Anzahl der Steckdosen           | 12  |
| [In] Bemessungsstrom            | 16 A  |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC  |
| Schutzart                       | Überspannungsschutz C60N 16 A Kurve C                       |
| Montagehalterung                | Stütze  |
| Befestigungsmodus               | Durch Konsolen  |
| Material                        | Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser                               |
| Oberflächenbeschaffenheit       | Eloxiert  |
| Elektrische Verbindung          | 3 m Netzanschlusskabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F3G1.5 |
| Breite                          | 1232 mm   |
| Tiefe                           | 76 mm   |

### Montage

|                    |   |
|--------------------|---|
| Feuerbeständigkeit | 850 °C  |
| Gütesiegel         | VDE   |
| Normen             | IEC 60884<br>UNE 20315<br>DIN 49440<br>VDE 0620-1 |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 7,4 cm   |
| VPE 1 Breite  | 10,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 73,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 1,383 kg |
| VPE 2 Art     | PAM      |
| VPE 2 Menge   | 45       |
| VPE 2 Höhe    | 50,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 100,0 cm |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Länge   | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 110,0 kg |

## Nachhaltigkeit

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH-Verordnung           | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| REACH frei von SVHC        | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie         | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei            | Ja  |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | <a href="#">Ja</a>                          |
| China RoHS-Verordnung      | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|