

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
------------	---

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Art des Filters	Standard
Durchflussmenge	Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 300 m ³ /h bei 50 Hz Freie Durchflussmenge mit Standardfilter: 350 m ³ /h bei 60 Hz
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	75 - 126 V
Eingangsspannung	115 V 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Absorbierte Leistung	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,35 A 50 Hz 0,32 A 60 Hz
Schallpegel bei	55...56 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Extern: 268 mm
Breite	Extern: 248 mm
Tiefe	Extern : 116 mm
Abmessungen des Ausschnitts	223 x 223 mm
Produktgewicht	1,3 kg
Material	Auslassgitter: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe	Auslassgitter: grau (RAL 7035)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Max. Druck	158 Pa Durchflussmenge 0 m ³ /h
Anschlüsse - Klemmen	Faston Stecker
Schutzart (IP)	IP54

Geräteaufbau	1 Axialmotor 2 Schutzgitter: auf der vorderen und hinteren Fläche 1 Filter: Vorderseite des Axialmotors 1 Auslassgitter: Frontseite 1 Ausschnittschablone 1 Netzanschlusskabel
Einsatzbedingungen	Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software Umgebung muss relativ sauber sein Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,500 cm
VPE 1 Breite	25,000 cm
VPE 1 Länge	27,500 cm
VPE 1 Gewicht	1,720 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	64
VPE 2 Höhe	120,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	126,000 kg

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------