



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Wandhalterung
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Ober- und Unterseite, auf Rückseite des Gehäuses
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLM
Geräteaufbau	Befestigungsschrauben 4 Öse

### Zusatzmerkmale

Material	Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Farbe	Grau (RAL 7035)
Befestigungsmodus	Geschraubt - von außen Ort
Zulässige Dauerbelastung	100 Kg waagerechte Position 200 kg senkrechte Position
Länge	160 mm
Höhe	310 mm
Breite	215 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	12,000 cm
VPE 1 Gewicht	25,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	23,000 cm
VPE 2 Breite	19,000 cm
VPE 2 Länge	32,000 cm
VPE 2 Gewicht	648,000 g
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	3000
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	100,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	56,000 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------