



## Hauptmerkmale

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Baureihe                   | Thalassa                        |
| Produktname                | Thalassa PLM                    |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PLM                             |
| Gehäusetypp                | Mehrzweck                       |
| Kategorie                  | Kompaktgehäuse                  |
| Nennhöhe                   | 530 mm                          |
| Nennbreite                 | 430 mm                          |
| Nenntiefe                  | 200 mm                          |
| Gehäusemontage             | Wandmontage                     |
| Geräteaufbau               | 1 Gehäuse<br>1 Tür<br>2 Schloss |
| Türtyp                     | Transparent                     |
| Schlosstyp                 | 3-mm-Doppelschienenverriegelung |

## Zusatzmerkmale

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Anzahl der Schlösser           | 2  |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte   |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Frontseite   |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere   |
| Material                       | Gehäuse: Polyester mit Glasfaser verstärkt<br>Tür: gehärtetes Glas |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)  |
| Normen                         | NEMA-Klassifizierung 13<br>NEMA-Klassifizierung 4X<br>IEC 62208    |
| Produktzertifizierungen        | UL   |
| Elektrische Isolationsklasse   | Klasse II  |

## Montage

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart (IP)                  | IP66 entspricht IEC 60529   |
| Schutzart (IK)                  | IK08 entspricht IEC 62262   |
| Feuerbeständigkeit              | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...80 °C                 |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 23,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 45,500 cm  |
| VPE 1 Länge   | 58,500 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 7,900 kg   |
| VPE 2 Art     | PAM        |
| VPE 2 Menge   | 30         |
| VPE 2 Höhe    | 193,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 100,000 cm |

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 251,000 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Mercury free                        | Ja  |
| RoHS exemption information          | <a href="#">Ja</a>                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|