

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | PanelSeT |
| Erweiterter Bereich | PanelSeT SFM |
| Anwendung | Kompartimentierte Anwendung |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 2000 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 800 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 600 mm |
| Gehäusemontage | Bodenstehend |
| Produktspezifische Anwendung | Verringerung der destruktiven Auswirkungen eines Kurzschlusses Isolation der Steuerung eines Geräts |
| Geräteaufbau | 1 Struktur 1 Rückplatte 1 Dach 2 Zwischenquerprofile 2 Wände für Modular-Aufbau: oben und unten |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Strukturtyp | Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm In die Struktur eingebaute Paneele und Türen |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Ohne Durchführungsplatte |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Gehäuseseiten Rückseite Frontseite |
| Abnehmbare Teile | Rückplatte durch Schrauben Dach durch Schrauben |
| Material | Rahmen: galvanisierter Stahl Stützen: galvanisierter Stahl Paneele: Stahlblech Scharnier: Zamak |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |

Montage

| | |
|--------|-----------|
| Normen | IEC 62208 |
|--------|-----------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 213,000 cm |
| VPE 1 Breite | 85,000 cm |
| VPE 1 Länge | 69,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 78,000 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|--|---|
| SCIP-Nummer | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) |
| Quecksilberfrei | Да |
| RoHS-Ausnahmeinformationen | Да |
| China RoHS-Verordnung | RoHS-Erklärung Für China |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|