



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXG mit 2 Wechslerkontakte Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V

Zusatzmerkmale

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 KV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 4 KV zwischen Polen with Grundisolierung 4 KV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolierung
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Spannungsfestigkeit	5 KV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 3 KV zwischen Polen with Grundisolierung 3 kV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolierung
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Schraubklemmen, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Drahtabsolierungslänge	6...7 mm
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Schraubentyp	M3
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Montage

Normen	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 61984 UL 508
Produktzertifizierungen	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	10...85 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	7,6 cm

VPE 1 Gewicht	41 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	8,4 cm
VPE 2 Länge	16,6 cm
VPE 2 Gewicht	499 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,648 kg

Nachhaltigkeit

Green Premium-Status	Продукт Green Premium
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------