

### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	PF
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S/Ö

### Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Standard
Montagemodus	Fixiert
Ausschaltvermögen (A)	AC-12: 5 A bei 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A bei 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 240/380 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,15 A bei 250 V DC DC-12: 3 A bei 24/48 V DC DC-12: 0,3 A bei 125 V DC
Mindestlast	100 mA bei 24 V

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,3 cm
VPE 1 Breite	4,7 cm
VPE 1 Länge	6,5 cm
VPE 1 Gewicht	36,0 g

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
Nachhaltige Verpackung	Да
RoHS-Ausnahmeinformatoren	<a href="#">Да</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Halogengehalt Leistung	Продукт от пластмасови части без халоген
Rücknahme	No

### Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------