

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LUF
Produkt- oder Komponententyp	Funktionsmodul
Produktkompatibilität	LUCB LUCM LUCB LUCD

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Steckbar
Montageort	Vorderseite
Funktion verfügbar	Anzeige der Motorlast
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Analoger Ausgangsstrom	4...20 mA
Typ des Ausgangssignals	Wert von I Durchschnitt/Ir-Verhältnis im Bereich von 0 bis 2 für LUCB und LUCD Wert von I Durchschnitt/Ir-Verhältnis im Bereich von 0 bis 3 für LUCB
Lastimpedanz in Ohm	100 Ohm typisch <= 500 Ohm
Messgenauigkeit	+/- 10 % mit Multifunktions-Steuereinheit - Auflösung: 1 % von Ir +/- 6 % mit erweiterter Steuereinheit
Anschlussraster	3,81 mm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,14...1 mm ² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,14...1 mm ² fest ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,25...0,5 mm ² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,25...1 mm ² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,14...0,5 mm ² fest ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,14...0,75 mm ² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,25...0,34 mm ² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,5 mm ² flexibel mit Kabelende
Zugehöriger Kabeltyp	AWG 26 - AWG 16
Anzugsdrehmoment	0,2...0,25 Nm - mit Schraubenzieher 2,5 mm flach
Produktgewicht	0,05 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,500 cm
VPE 1 Breite	3,300 cm
VPE 1 Länge	4,700 cm
VPE 1 Gewicht	50,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,035 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------