

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LUF
Produkt- oder Komponententyp	Funktionsmodul
Produktkompatibilität	LUCB LUCD

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Steckbar
Montageort	Vorderseite
Funktion verfügbar	Thermischer Überlastalarm
Aufbau der Hilfskontakte	1 S
Übermittlung von Fehlern	LED Frontplatte
Eigenschaften digitaler Ausgang	1S (AC-15) bei 230 V - Kraft: 400 VA - Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen 1S (DC-13) bei 24 V - Kraft: 50 W - Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
[I _{th}] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	2 A 70 °C
Kurzschlusschutz	2 A Sicherung gG entspricht IEC 60947-5-1
Anschlussraster	5,08 mm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,2...1 mm ² fest ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,25...1 mm ² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,5...1 mm ² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,2...1,5 mm ² flexibel ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,2...1,5 mm ² fest ohne Kabelende Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,25...1,5 mm ² flexibel mit Kabelende Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,2...1 mm ² flexibel ohne Kabelende
Zugehöriger Kabeltyp	AWG24 - AWG16
Anzugsdrehmoment	0,5...0,6 Nm - mit Schraubenzieher 3,5 mm flach
Produktgewicht	0,055 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	10,4 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	54,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,306 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------