Produktdatenblatt Eigenschaften

LV429410

Unterspannungsauslöserer MN 24 V DC für ComPacT NSX

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT
Baureihe	ComPact NSX100 - 250 ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation ComPact NSX400 - 630 ComPacT NSX400 - 630 neue Generation ComPact NSX100 - 250 DC ComPacT NSX100 - 250 DC neue Generation ComPact NSX100 - 250 DC PV ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation ComPact NSX400 - 630 DC ComPacT NSX400 - 630 DC ComPacT NSX400 - 630 DC PV
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unterspannungsauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung	24 V DC
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX neue Generation ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation ComPact ComPact NSX ComPact ComPact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,35 - 0,7 x Un Öffnung	
	0,85 x Un Schließung	
[tA] Antwortzeit	50 ms	
Stromversorgung-Halteleistung	5 W	
Einschaltstromversorgung	10 W	
Hilfsanschlussklemme	Feder0,51,5 mm² (AWG 20 - AWG 16)	
Drahtabisolierungslänge	7 mm	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	6,300 cm	
VPE 1 Breite	4,000 cm	
VPE 1 Länge	8,000 cm	
VPE 1 Gewicht	124,000 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	9,000 cm	
VPE 2 Breite	14,800 cm	
VPE 2 Länge	22,500 cm	
VPE 2 Gewicht	1,337 kg	
VPE 3 Art	S03	

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eigung und Zuverlässigkeit dieser Produkte hiruzeramwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem einerganden Dokuments soll nicht die Eigung und Zuverlässigkeit dieser Produkte hiruschtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Es obliegt dem einsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzengesellschaften übermehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen informationen.

VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,492 kg

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b	
BVB	<mark>₫</mark> Прието	
REACH-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Съвместим с изключенията	
Quecksilberfrei	Да	
RoHS-Ausnahmeinformationen	<mark>⊈</mark> Да	
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	[™] Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци	
PVC-frei	Да	
Rücknahme	No	
CO2-Bilanz (kg.eq.CO2)	180	

Vertragliche Gewährleistung

Cowöhrloistung 10 months	
Gewanrieistung 18 months	