

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 32
Zubehör / Teilekategorie	Kommunikationszubehör
Zubehör / Teiletyp	Modul
Produkt- oder Komponententyp	Zusätzliches E/A Modul
Produktkompatibilität	Lexium 32M
Zubehör / Zielkategorie	Servoantrieb

Zusatzmerkmale

Eingangs-/Ausgangstyp	4 diskrete Eingänge: - 3 - 5 V/15 - 30 V, 2,5 mA, für 0,25 ms 2 diskrete Ausgänge: <= 30 V, <= 100 mA, für 0,25 ms 2 Analogausgänge: - 10 - 10 V, 0 - 20 mA, , 470 Ohm, Auflösung: 12 Bit für 0,25 ms 2 Analogeingänge: - 10 - 10 V, , 20 kOhm, Auflösung: 14 Bit für 0,25 ms
Schutzart	Verpolungsschutz am Eingang
Verpolungsschutz	Ja beim Eingang
Kurzschlussschutz	Ja beim Ausgang
Elektrische Verbindung	Federklemme
Produktgewicht	0,45 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
VPE 1 Gewicht	134,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,044 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
China RoHS-Verordnung	 RoHS-Erklärung Für China

Veröffentlichung von Umweltinformationen	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------