

- Beschreibung:** Die Relicon Abzweiggarituren sind universell für die Elektroinstallation von Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE (z.B. N(A)YY, NYCWY) im Nieder-spannungsnetz geeignet.
- Anwendungsgebiete:** In Innenräumen
Im Erdreich
Im Freien
Im Wasser
In Installationskanälen
- Merkmale:** Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen
Kompakte Abmessungen
Vorgegebene Kabeldurchmesser an den Formschalen
SF- System
- Eigenschaften:** Sofort betriebsbereit
Längs- und querwasserdicht
Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
- Lagerfähigkeit:** 36 Monate
- Lieferumfang:** Gießharz Relicon PUR 771 mischfertig im transparenten 2- Kammerbeutel
transparente Formschalen
SF- Einfüllstutzen und Adapter
Schutzhandschuhe
Schmirgelleinen zum Kabel anrauen
Helatape-Flex 15 Isolierband
Montageanleitung
- Hinweis:** Die Garnitur enthält keine Abzweigklemmen

Artikelnr.	Typ Muffe	Kabel Durchmesser	Leiterquerschnitt in mm ²		Muffenmaße A/B	Harzmenge
		mm (von- bis)	von	bis	mm	
435-13027	T-1 / SF PUR771	Hauptkabel: 16-26 Abzweig: 90° 8-24	5 x 1,5 3 x 1,5	5 x 10 5 x 6	276/177	455 ml / 623 g
435-13028	T-2 / SF PUR771	Hauptkabel: 25-41 Abzweig: 90° 10-33	5 x 6 5 x 1,5	5 x 16 5 x 10	380/225	2045 ml / 2802 g
435-13029	T-3 / SF PUR771	Hauptkabel: 30-52 Abzweig: 90° 20-43	5 x 10 5 x 6	5 x 50 5 x 16	520/205	2x 1450 ml / 1987 g

