



DA64-230/KNX REG

Art.Nr. 93302 EAN: 4007529933020

- Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Stromaufnahme: 5.5 mA (KNX, typisch)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DA64-230/KNX REG	-	93302

Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stromaufnahme:	5.5 mA (KNX, typisch)
Ausgangsspannung:	16 V DC (DALI, typisch)
Typische Leistungsaufnahme:	0.9 – 6 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	PA66
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
Nennstrom nominal:	160 mA
Nennstrom (max.):	210 mA

Produktinformationen

Das Gateway verbindet den KNX-BUS mit dem für die Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-BUS

Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar

Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG

Unterstützung von RGB und TW (DT8)

Unterstützung von B.E.G. DALI-LINK Multisensoren, Tastermodulen, Tastern und DALI Relaismodulen

Inbetriebnahme über DCA

Broadcastbefehl über eingebaute Bedientaster

Unterstützung von DALI Notleuchten



