

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	RGZ
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXG mit 1 Wechslerkontakt Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Wechslerkontakt
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V

Zusatzmerkmale

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 4 kV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolierung
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Spannungsfestigkeit	5 kV zwischen Spule und Kontakt with verstärkte Isolierung 3 kV zwischen den Klemmen and DIN-Schiene with Grundisolierung
Stiffform	Flach
Anschlüsse - Klemmen	Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) flexibel mit Kabelende Federzugklemmen (Drücken und Halten), 1 x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
Befestigung	Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
Länge	98 mm
Anordnung der Kontaktklemmen	Separat
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Breite	16 mm
Höhe	67 mm
Produktgewicht	0,039 kg

Montage

Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	36 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,5 cm
VPE 2 Breite	10,5 cm
VPE 2 Länge	16,5 cm
VPE 2 Gewicht	413 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	7,148 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Да
EU-RoHS-Richtlinie	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Да
Quecksilberfrei	Да
RoHS-Ausnahmeinformationen	Да
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
CO2-Bilanz (kg.eq.CO2)	1

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------