

Access-Kamera 180 für Siedle Vario ACM 678-02 AG 210004896-02

Produktbeschreibung

Access-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120°

Vollbild oder 9 Bildausschnitte wählbar Elektronische Bildentzerrung im Vollbild Erweiterter Erfassungswinkel im Randbereich bei gewählten Bildausschnitt Gegenlichtkompensation (BLC) Wide Dynamic Range (WDR)

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2,7" 1920 x 1080 Pixel

Auflösung: 600 TV-Linien Objektiv: 1,55 mm Dauerbetrieb: geeignet 2-stufige Heizung: integriert

Technische Daten

Schutzart: IP 54, IK 10 Umgebungstemperatur: $-20 \, ^{\circ}\text{C} \, \text{bis} + 55 \, ^{\circ}\text{C}$

Aufbauhöhe (mm): 15

Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41

Artikelinformationen

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKG Artikel-Nr.ACM 678-02 AGAccess-Kamera 180 für Siedle VarioAnthrazitgrauF 210004896-02

Zubehör

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKGArtikel-Nr.Vario 611 AGLackstiftAnthrazitgrau0210007124-00

Ersatzteile



Access-Kamera 180 für Siedle Vario ACM 678-02 AG

210009586

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678, BCM 65x, CM 61x	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678, BCM 65x, CM 61x AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210005930-00
ACM 67x	Klemmblock	Schwarz	E	200029836-00
BCM 65x, BCMx 650	Klemmblock	Schwarz	E	200029921-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00



Access-Kamera 180 für Siedle Vario ACM 678-02 AG 210009586

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Access-Kamera 180 für Siedle Vario ACM 678-02 AG 210009586

Seite 4

Weitere Dokumente					
Kamera 130/180	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen		
ACM 678 Access-Kamera-Modul 180	Konformitätserklärung	3,6 MB	herunterladen		
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen		