


UC900 SS23 Cat.7 LSHF-FR C_{ca} s1a d1 a1

S/FTP AWG23/1



Einsatzgebiete

Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
 IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
 IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
 Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4

Geltende Normen

EN 50173-1; EN 50288-4-1
 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
 IEEE 802.3af / at / bt

Flammwidrigkeit

EN 50399: Class C_{ca} s1a d1 a1
 LSHF-FR (LSOH-FR): IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034

Kabelaufbau

Leiter	Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23/1)
Isolierung	Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,38 mm
Verseilung	2 Adern zum Paar
Paarabschirmung	Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele	4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung	Cu-Geflecht verzinkt
Schutzmantel	LSHF-FR C _{ca} , orange RAL 2003

Mechanische Eigenschaften

Biegeradien	ohne Zugbelastung	4 x D
	mit Zugbelastung	8 x D
Betriebstemperaturbereich	ruhend	-20°C bis + 60°C
	bewegt	0°C bis + 50°C

UC900 SS23 Cat.7 LSHF-FR C_{ca} s1a d1 a1

Elektrische Eigenschaften

bei 20°C ± 5°C

Schleifenwiderstand		154 Ω/km	
Widerstandsunsymmetrie		≤ 2%	
Isolationswiderstand	(500 V)	≥ 5000 MΩ *km	
Kapazität	bei 800 Hz	Nom. 43 nF/km	
Kapazitätsunsymmetrie	(Paar/Erde)	≤ 1500 pF/km	
Mittlerer Wellenwiderstand	100 MHz	100 ± 5 Ω	
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit		ca. 79 %	
Signallaufzeit		≤ 425 ns/100m	
Laufzeitunterschied		≤ 9 ns/100m	
Prüfspannung	(DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm	1000 V	
Kopplungswiderstand	bei 1 MHz	5 mΩ /m	Grade 1
	bei 10 MHz	5 mΩ /m	
	bei 30 MHz	10 mΩ /m	
Kopplungsdämpfung		85 dB	Type 1
Trennklasse gem. EN 50174-2			„D“

Elektrische Daten (nominal)

gem. Cat.7 (bei 20°C)

F (MHZ)	Attenuation (dB/100m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACR (dB/100m)	PS-ACR (dB/100m)	ACRF (dB/100m)	PS-ACRF (dB/100m)	Return loss (dB)
1,0	1,8	104	101	102	99	105	105	-
4,0	3,4	100	97	97	94	105	102	27
10,0	5,4	100	97	95	92	97	94	30
16,0	6,8	100	97	93	90	93	90	30
20,0	7,7	100	97	92	89	91	88	30
31,2	9,6	100	97	90	87	87	84	30
62,5	13,7	100	97	86	83	81	78	30
100,0	17,4	100	97	83	80	77	74	30
125,0	19,5	95	92	75	72	75	72	26
155,5	21,9	94	91	72	69	73	70	26
175,0	23,3	93	90	70	67	72	69	25
200,0	25,0	92	89	67	64	71	68	25
250,0	28,1	90	87	62	59	69	66	24
300,0	30,9	89	86	58	55	67	64	24
450,0	38,3	87	84	48	45	64	61	23
600,0	44,8	85	82	40	37	61	58	22
750,0	52,0	83	80	31	28	59	56	21
900,0	59,4	82	79	23	20	58	55	20
1000,0	63,1	80	77	17	14	57	54	20

UC900 SS23 Cat.7 LSHF-FR C_{ca} s1a d1 a1

Technische Angebotsdaten

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Produktname	AD mm	Euro class	Brandlast		Gewicht kg/km	Cu-Zahl	Zugkraft N
					MJ/km	kWh/m			
60091660.	J-02YSCH 4x2x0,56 PiMF	UC900 SS23 C7 S/FTP 4P	7.3	C _{ca} s1a d1 a1	580	0,16	65	38	150
60060629		UC900 SS23 C7 S/FTP 4P 1000DW							
60091940		UC900 SS23 C7 S/FTP 4P 500DW							
60091664		UC900 SS23 C7 S/FTP 4P 250DW							
60091665		UC900 SS23 C7 S/FTP 4P 250BR							
60091662		UC900 SS23 C7 S/FTP 4P 200RW							
60091661		UC900 SS23 C7 S/FTP 4P 100RW							
60091666		UC900 SS23 C7 S/FTP 4P 400DO							
60065309		J-02YSCH 2x4x2x 0,56 PiMF							
60065310	UC900 SS23 C7 S/FTP 2x4P 500DW								
60091672	UC900 SS23 C7 S/FTP 2x4P 250DW								
60091673	UC900 SS23 C7 S/FTP 2x4P 100DW								
60091674	UC900 SS23 C7 S/FTP 2x4P 2000DO								

© PRYSMIAN GROUP 2012, All Rights Reserved

All sizes and values without tolerances are reference values. Specifications are for product as supplied by Prysmian Group: any modification or alteration afterwards of product may give different result.

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the written consent of Prysmian Group. The information is believed to be correct at the time of issue. Prysmian Group reserves the right to amend this specification without prior notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Prysmian Group.