

Türhaftmagnet THM 440

- für Wandmontage
- keine Remanenz
- integrierte Funkenlöschdiode
- Verpolschutz

Aimant de blocage de porte THM 440

- pour montage mural
- aucune rémanence
- diode à étouffement d'étincelles
- irréversibilité des pôles

Electromagne- tic door retainer THM 440

- for wall mounting
- no remanence
- integral spark-suppression diode
- polarity reversal protection



Feststellanlagen werden eingesetzt, wenn bewegliche Raumabschlüsse ständig oder zeitweise offen gehalten werden müssen, um einen reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.

On utilise les installations de blocage pour maintenir, en permanence ou momentanément, ouvertes les fermetures mobiles des locaux afin d'assurer un bon déroulement de l'exploitation.

Hold-open systems are used when doors or gates must be kept open permanently or at certain times to ensure that normal business operations are not hampered.

Funktion/Anwendung

Türhaftmagnete werden als Feststellvorrichtungen eingesetzt, um bewegliche Raumabschlüsse wie Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutztüren und andere Abschlüsse in geöffnetem Zustand festzuhalten. Sie müssen mit einem Rauchmeldesystem gekoppelt sein, das im Brandfall den Haltestrom abschaltet, damit der Abschluss schließt und somit eine Ausdehnung von Feuer und Rauch verhindert wird.

Der THM 440 besitzt eine Funkenlöschdiode (Freilaufdiode) zum Schutz von Schaltelementen gegen vorzeitigen Abbrand bzw. Überspannungsspitzen und eine Verpolschutzdiode.

Fonction/application

Les aimants de blocage de porte s'utilisent pour maintenir ouverts les systèmes de fermeture mobiles des locaux, tels que panneaux coupe-feu, portes pare-fumées et autres. Ils doivent être connectés à un système de détection des fumées permettant, en cas d'incendie, de couper le courant de maintien, afin que la fermeture puisse se faire et que le feu et la fumée ne puissent s'étendre.

Le THM 440 possède une diode à étouffement d'étincelles (diode à régime libre) destinée à protéger des éléments du circuit contre une combustion prématuée ou des pics de surtension, ainsi qu'une diode d'irréversibilité des pôles.

Function/Use

Electromagnetic door retainers are used to keep self-closing doorways such as fire doors, smoke doors and other doors or gates open. They must be linked to a smoke detection system, which, if a fire occurs, breaks the circuit to de-energize the electromagnet and allow the door to close, thus stopping the fire and smoke from spreading.

The THM 440 is provided with a spark-suppression diode (free-wheeling diode) to protect the contacts against premature erosion and voltage surges, plus a reverse polarity protection diode.

DIBt-Zulassungen für:

Feststellanlagen Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891

Agréments du DIBt pour:

Équipements coupe-feu Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891


DIBt approvals for:

Hold-open systems Z-6.5-1725
Z-6.5-1871
Z-6.5-1891


Technische Daten/Caractéristiques techniques/Technical data

24 V DC	Betriebsnennspannung	Tension nominale de service	Nominal operating voltage
63 mA	Stromaufnahme	Intensité du courant d'utilisation	Current consumption
1,5 W	Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Power consumption
490 N	Haftkraft	Force d'attraction	Holding force
100 %	Einschaltdauer	Régime permanent	Continuous rating
-5 bis/jusque/to +55 °C	Betriebsumgebungstemperatur	Température ambiante de service	Ambient operating temperature
IP 40	Schutztart	Type de protection	Ingress protection
0,42 kg	Gewicht	Poids	Weight
EN 1155	Prüfnorm	méthode d'essai	test standard
0786-CPR-21391	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit	certificat de constance des performances	certificate of constancy of performance
Reg.-Nr. 23106	Übereinstimmungszertifikat	certificat de conformité	certificate of compliance


**Türhaftmagnet/Aimant de blocage de porte/
Electromagnetic door retainer THM 440**




Standardanker/Induit standard/standard doorplate ASS 55



Flexibler Anker/Induit flexible/flexible doorplate AFS 55



Teleskopanker/Induit télescopique/telescopic doorplate ATS 55



Besteldata/Références/Ordering data

6 500 109	THM 440	Türhaftmagnet	Aimant de blocage de porte	electromagnetic door retainer
6 500 023	ASS 55	Standardanker	Induit standard	standard doorplate
6 500 102	AFS 55	Flexibler Anker	Induit flexible	flexible doorplate
6 500 100	ATS 55	Teleskopanker	Induit télescopique	telescopic doorplate

Technische Änderungen sowie
Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Sous réserve de modifications techniques
ainsi que de possibilités de livraison.

Specifications subject to change without
notice. Delivery subject to availability.

www.hekatron.de
rs-info@hekatron.de

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9
D-79295 Sulzburg
Telefon (0 76 34) 500-2 64
Telefax (0 76 34) 500-3 23

Une entreprise du
Groupe Securitas Suisse

HEKATRON

A member of the
Securitas Group Switzerland