


Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60



KUGELLAGER FÜR FLANSCH-GEGENLAGER

Artikel-Nr.

Achsstift Ø 10 mm	9 701 519
Achsstift Ø 12 mm	1 781 036
Achsstift Ø 15 mm	1 781 037




FLANSCH-GEGENLAGER (GRUNDPLATTE) HÖHENVERSTELLBAR

Verzinkt, ohne Kugellager.
Bitte Kugellager auswählen
(Achsstift Ø 10 mm Art.-Nr. 9 701 519,
Achsstift Ø 12 mm Art.-Nr. 1 781 036,
Achsstift Ø 15 mm Art.-Nr. 1 781 037)
und mitbestellen.

Artikel-Nr.

9 016 861




UNIVERSAL-ANTRIEBS- LAGER MIT FEDERRING KLEINE ÖSE

- Für Blindkappen
- Einsetzbar bis max. 50 Nm

Artikel-Nr.

9 410 715




FLANSCH-ANTRIEBSLAGER

Für Fertiggastenlager, mit Federring
große Öse

- Verzinkt
- Höhenverstellbar
- Seitlicher Platzbedarf bis Behang-
beginn min. 27 mm
- Einsetzbar bis max. 50 Nm

Artikel-Nr.

9 703 948




ALTBAULAGER

Passend für bestehende Lagertulpen
• Einsetzbar bis max. 25 Nm

Artikel-Nr.

9 704 072




UMRÜSTLAGER MIT 10ER 4-KANT

- Mit Schrauben
- In Verbindung mit Schwingmetall-
lager Artikel-Nr. 9 701 331
- Auch für Nutzung bestehender
LS-Lager
- Verschraubung antriebsseitig auf
Teilkreis 48 mm
- Einsetzbar bis max. 25 Nm

Artikel-Nr.

9 910 014



MARKISEN- UND UNIVERSALLAGER

mit Federring große Öse; ohne Gewinde

- Teilkreis 48 mm für M6-Sechskant-
schraube (max. 85 Nm/180 kg)
- Teilkreis 60 mm für M8-Sechskant-
oder Senkkopfschraube (max. 120
Nm/250 kg)
- Seitlicher Platzbedarf bis Behangbe-
ginn: 28 mm
- Einsetzbar bis maximal 70 Nm bzw.
120 Nm bei Einsatz des schließbaren
Federrings Artikel-Nr. 9 910 002

Artikel-Nr.

9 910 009