



# Somfy animeo IB+

## Motorsteuergeräte 230 V Antriebe



4 AC Motor Controller WM



4 AC Motor Controller Wago



4 AC Motor Controller DRM



Gehäuse IP 54

Für Rollläden, Rollos, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von 4 x 230 V AC Motoren über lokale Taster oder in Gruppen über IB+ Steuerungstechnologie.

Artikel-Nr.

### 4 AC Motor Controller WM

**1 860 049**

Für die Aufputzinstallation.

Abmessungen (BxHxT): 255 x 180 x 61 mm  
Schutzart: IP 20

### 4 AC Motor Controller DRM

**1 860 081**

Für die Hutschieneinstallation, 12 TE.

Abmessungen (BxHxT): 210 x 90 x 61 mm  
Schutzart: IP 20

### 4 AC Motor Controller WAGO

**1 860 293**

Kompatibel mit WAGO-Stecksystem.

Abmessungen (BxHxT): 255 x 180 x 61 mm  
Schutzart: IP 20

### Gehäuse IP 54

**9 012 740**

Für die Integration eines Motorsteuergeräts DRM in einem Gehäuse mit IP 54. Für die Aufputzinstallation.

Abmessungen (BxHxT): 254 x 180 x 90 mm  
Schutzart: IP 54

## Produktvorteile

- Lokale Steuerung kann auf Funk aufgerüstet werden
- Lokale Einstellung der Zwischenposition und der Bedienergonomie
- Maximaler Komfort und Energieeinsparungen in Kombination mit animeo IB+ TouchBuco™ oder Building Controller
- Aufwuchszeit von elektronischen Antrieben einstellbar über animeo Building Controller
- Geeignet für Antriebe mit mechanischer und elektronischer Endabschaltung

## Weitere Merkmale

- VDE-zertifiziert
- Leicht zugängliche Schutzsicherungen pro Ausgang

## Technische Daten

Schutzklasse:	II
Betriebsspannung:	230 V AC
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Ausgangsspannung:	230 V AC
Ausgangsstrom:	max. 3,15 A pro Ausgang