


Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.500.1653.0

Buchseneinsatz BAS BUF 16 2,5 50

revos BASIC 500V 16-polig + PE, Buchseneinsatz 500V/16A, Ag
Federkraftanschluss



Art. Nr.	70.500.1653.0
EAN	4015573324176
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Steckzyklen	500
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Federkraftanschluss
Polzahl	16
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	16
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	2,5 mm²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	16 A
Nennstrom nach CSA	16 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,14 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	26-12 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	versilbert
Übergangswiderstand	≤ 3 mOhm
Abisolierlänge	7 mm

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	H2/1,2-1,6 Nm

Nennspannung	500 V
Nennspannung zu PE	500 V
Nennstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Wir geben keine Zusicherungen über Haftung, Beseitigung, Reparatur,
sondern nur die Garantie, dass wir alle Angaben so genau
wie möglich gemacht haben und wir nicht für Schäden an der
Verwendung der Teile durch andere Firmen oder Personen zu haften

Aufdruck für 10 und 16-polig
print for 10 and 16-pole

Aufdruck für 6 und 24-polig
print for 6 and 24-pole

mit Federkraftanschluß
with spring connection

dargestellt: 10-polig
pictured: 10-pole

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part no.	Typ type	L	I	Aufdruck, schwarz block printed
70.500.0653.0	BAS BUF 6 2,5 50	49,8	44	70.500.0653
70.500.1053.0	BAS BUF 10 2,5 50	62,8	57	70.500.1053
70.500.1653.0	BAS BUF 16 2,5 50	83,3	77,5	70.500.1653
70.500.1653.3	BAS BUF SB 16 2,5 50	83,3	77,5	70.500.1653.3
70.500.2453.0	BAS BUF 24 2,5 50	109,8	104	70.500.2453
70.500.2453.3	BAS BUF SB 24 2,5 50	109,8	104	70.500.2453.3

Freigezeichnet nach:		TAD - Zeichnung, keine messen im Originalen		I. Freigezeichnet:		Eckl. I. ne. I.
/	Maßstab:	Werkstoff und Oberfläch:	ZUGL. Tag	Name	Zeichnung Nr.	
/	1:1	Farbe: Kieselgrün colour: pebble grey	Erstellt am:	Datum:	70.500.0653.0 01K 10	
/	Maß:	ne. I. Tag	ne. I. Name	Erstellt für:		
+ 23.04.2004/ Datum (Date / Day)		wieland		Bezeichnung		
Änderung		Elektronische Verbindungen		BUCHSENEINSATZ SOCKET INSERT 2,5mm 500V 16A		

Montageanleitung in jeder Verpackung
assembly instruction in every package

© 2004 Wieland AG - Alle Rechte vorbehalten - www.wieland.de

Wieland AG - 70500 Stuttgart - Tel. +49 (0) 7141 2004-0 Fax +49 (0) 7141 2004-111

00000000...C:\Capitol\Server\2004-04-27\06\0000_1000