

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 78.004.0353.0

**Moduleinsatz FLE BUC 3 69**

 Modulares Steckverbindersystem, 3-poliges Buchsenmodul,  
630V/40A, Crimpanschluss, gedrehte Kontakte


Art. Nr.	78.004.0353.0
EAN	4015573445949
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	grau
Steckzyklen	500
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	ja
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

**Anschlussdaten**

Anschlussart	Crimp
Polzahl	3
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	3
Mit Drahtschutz	nein
Schutzkontakt	nein

**Technische Daten UL/CSA**

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	40 A
Nennstrom nach CSA	35 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	10 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	16-8 AWG

**Ausführung**

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

**Kontakte**

Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	versilbert
Übergangswiderstand	≤ 1 mOhm
Abisolierlänge	10 mm

**Technische Daten DIN EN 61984**

Nennspannung	630 V
Nennspannung zu PE	630 V
Nennstrom	40 A
Bemessungsstoßspannung	8 kV

**Technische Zeichnung**


