

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.1000.1

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25E 10SW**

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,0 m,  
 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz,  
 Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
 Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.1000.1
EAN	4015573356634
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,729 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

### Technische Zeichnung

These dimensions shall be respected unless it is shown otherwise.  
 Diese Abmessungen sind zu beachten, es sei denn anders angegeben.  
 These dimensions shall be respected unless it is shown otherwise.  
 Diese Abmessungen sind zu beachten, es sei denn anders angegeben.

**Kabel/cable: H05VV-F3G2,5**  
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Farbe colour	Codierung Buchse female	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1 schwarz black	N R E L	L R E N	schwarz black
.2 weiß white	N R E L	L R E N	weiß white
.3 grau grey	N R E L	L R E N	schwarz black
.5 rot red	N R E L	L R E N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.238.XX00,F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00,F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1BS 25 ..

Furthering Size ISO 14063 / Variante system Size ISO 14063  
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 Furthering Size ISO 14063 / Variante system Size ISO 14063  
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Material: Material: Material: Material:  
 2006: 2006: 2006: 2006:  
 01: 01: 01: 01:  
 01: 01: 01: 01:  
 01: 01: 01: 01:

Drawing No./Drawing No. 92.238.0200.1 01K index

PRE-ASSEMBLED CABLE  
 KONFEKT LEITUNG  
 Buchse/female-Stecker/male (Crimpversion K1)  
 250V AC 20A 2,5mm

weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

wieland  
 die welt ist ein  
 wir verbindet  
 die welt

Änderung/Revision

08U-FEM-09-916