

Produktdatenblatt

Art. Nr. 72.301.2453.9

Buchseneinsatz EX BUS 24 2,5 09IA AU

 Buchseneinsatz mit Schraubanschlüssen für eigensichere Anlagen
 (Ex)i, 24-polig, 2,5 qmm, Kontakte vergoldet

Art. Nr.	72.301.2453.9
EAN	4015573227187
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	max. Eingangsstrom 16A bei zulässiger Leiterquerschnitt von 1,5 bis 2,5 mm ² max. Eingangsstrom 10A bei zulässiger Leiterquerschnitt von 1,0 mm ² max. Eingangsstrom 6 A bei zulässiger Leiterquerschnitt von 0,75 mm ² max. Eingangsstrom 3 A bei zulässiger Leiterquerschnitt von 0,5 mm ²
---------	--

Allgemein

Explosionsgeprüfte Ausführung	ja
Ausführung	Buchseneinsatz
Farbe	blau
Steckzyklen	500
Verschmutzungsgrad	3
Einsatztemperaturbereich min.	-20 °C
Einsatztemperaturbereich max.	60 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	24

Technische Daten UL/CSA

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm ²

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	vergoldet
Übergangswiderstand	≤ 1,5 mOhm
Abisolierlänge	7 mm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	90 V
--------------	------