

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.8453.0

Motoranschlussklemme WKF 4 3D/SL/35

 Motoranschlussklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	56.704.8453.0
EAN	4015573757820
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	4
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	28 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	100 mm
Breite	6 mm
Höhe	84 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrchtig	4 mm ²
Abisolierlnge	10 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	28-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	28-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	30 A

Technische Zeichnung
