

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.031.4554.3

**Steckverbinder RST25I3S B1 ZR3SV GR0**

 RST25i3 Steckverbinder, 3-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik,  
 Anwendung 250V mit PE, 25A, für Leitungsdurchmesser  
 13-18mm, Kodierfarbe betongrau, Gehäusefarbe schwarz


Art. Nr.	96.031.4554.3
EAN	4015573891210
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Hinweis	fein- und mehrdrähtige Leitungen ohne Ademendhülsen anschliessen Bemessungsstrom bis 32 A mit Leiterquerschnitt 6 mm <sup>2</sup>
---------	---

**Allgemein**

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Anschlussdaten**

Kabeldurchmesser max.	18 mm
Kabeldurchmesser min.	13 mm
Anschlussquerschnitt eindräftig mm <sup>2</sup> max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindräftig mm <sup>2</sup> min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindräftig mm <sup>2</sup> max.	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindräftig mm <sup>2</sup> min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	37 mm
Abisolierlänge	8 mm

**Ausführung**

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) / IP69

